



BAU - RESINA

Πατητή Τσιμεντοκονία

BAUER



BAUER

Κάθε φορά μοναδική

Μία σύγχρονη εναλλακτική
λύση με βαθιές ρίζες στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
καλαίσθητη, με γρήγορη
εφαρμογή και εύκολη
συντήρηση



Μοναδικής αισθητικής
υλικό επένδυσης τοίχων και
δαπέδων, λεπτού πάχους
(2- 4mm), βάσεως τσιμέντου
και χαλαζία σε πολλές
αποχρώσεις για την δημιουργία
μίας σταθερής τελικής
επιφάνειας τσιμεντοκονίας
υψηλής αντοχής. Είναι
απολύτως φυσικό προϊόν
φιλικό προς το περιβάλλον
απαλλαγμένο από διαλύτες
και άλλες επιβλαβείς πτητικές
ουσίες. Έχει απαλό και ομαλό
φινίρισμα καθιστώντας το
ιδανικό για σύγχρονους και
μινιμαλιστικούς χώρους.

Εφαρμόζεται σε όλους τους
τύπους σκληρών επιφανειών.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε
δάπεδα, τοίχους, σκάλες,
έπιπλα και άλλα, εσωτερικά
και εξωτερικά. Δεν χρειάζεστε
αρμούς επομένως, μπορείτε
να πετύχετε συνεχείς
επιφάνειες και να συνδυάζεται
με άλλα υλικά όπως ξύλο,
κεραμικό κλπ. Μια σύγχρονη
εναλλακτική λύση με βαθιές
ρίζες στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, καλαίσθητη, με
γρήγορη εφαρμογή και εύκολη
συντήρηση.



Περιεχόμενα

Πλεονεκτήματα που
δεν συνδυάζονται σε
καμία άλλη επένδυση

5

Μοναδικότητα όπως
σε ένα έργο τέχνης

6

Προετοιμασία
υποστρωμάτων

7

Χρωματολόγιο
100+ αποχρώσεων

8

Εφαρμογή

11

Προϊόντα
συστήματος

14



Πλεονεκτήματα που δεν συνδυάζονται σε καμία άλλη επένδυση

1

Εύκολος
καθαρισμός

2

Ελάχιστο πάχος.
Με πάχος περίπου
2-4 χιλιοστών,
απλώνεται εύκολα
και δεν απαιτεί να
σηκώνονται
οι πόρτες

3

Δημιουργεί μια ομαλή,
συνεχή επιφάνεια

4

Μεγάλη ικανότητα
πρόσφυσης σε όλες σχεδόν
τις επιφάνειες. (Σοβά,
σκυρόδεμα, μέταλλο,
ξύλο, πλαστικό, πλακάκια,
μωσαϊκό φυσικούς λίθους
και μάρμαρα κλπ.)

5

Νεωτερικότητα
& κομψότητα

6

Διατίθεται σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων
που μπορούν εύκολα
να συνδυαστούν
δημιουργώντας
αμέτρητες δυνατότητες
στον σχεδιασμό



Μοναδικότητα όπως σε ένα έργο τέχνης

Ευκολία στην εφαρμογή

Το υλικό εφαρμόζεται χειροκίνητα με σπάτουλα, πράγμα που σημαίνει ότι σε κάθε εργασία η υφή της επιφάνειας είναι μη επαναλαμβανόμενη. Τα δάπεδα και οι τοίχοι με BAU RESINA είναι πάντα μοναδικοί.

Ανακαινίστε το σπίτι ή το χώρο εργασίας σας χωρίς πολλή δουλειά! Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του BAU RESINA είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε υπάρχουσες επενδύσεις όπως κεραμικά, μωσαϊκά, μάρμαρο κλπ. Σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε το χώρο σας χωρίς την αναστάτωση ή το κόστος παραδοσιακών κατασκευαστικών εργασιών.

**Δεν χρειάζεται να
αφαιρέσετε υπάρχον υλικό
για να το εφαρμόσετε**

Δεν δημιουργεί μπάζα

**Η ανακαίνιση δεν απαιτεί
οικοδομική άδεια**

**Δεν απαιτεί μακροχρόνιες
διαδικασίες εφαρμογής**



Προετοιμασία Υποστρώματων

Συμβατά
υποστρώματα

Τσιμεντοκονιάματα

Σκυρόδεμα

Μάρμαρα

Πλακάκια

Τσιμεντοσανίδες

Σοβάδες

Μωσαϊκά

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, επίπεδα, ώριμα, ενιαία, ανθεκτικά, στεγνά, χωρίς αποκολλώμενα μέρη, να μην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης, ανιούσα υγρασία και να μην υπόκεινται σε αρνητική υδροστατική πίεση. Απομακρύνουμε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους λάδια και σκόνες. Όσον αφορά την ποιότητα του σκυροδέματος σαν υπόστρωμα θα πρέπει να έχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό $1,0 \text{ N} / \text{mm}^2$, ελάχιστη αντοχή σε θλίψη 25 MPa και οι ρύποι να απομακρύνονται με απόξεση, αμμοβολή ή με κάποια άλλη μηχανική μέθοδο. Μετά από

αυτό, η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Εάν τα υποστρώματα είναι ανώμαλα ή υπάρχουν ρωγμές, απαιτείται επισκευή. Η επισκευή θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά όπως SUPERFIX 30, SUPERFIX 50, BETOFIX B70 κλπ. Το BAU RESINA έχει ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών πλάτους το πολύ $0,2 \text{ mm}$ που προέρχονται από το υπόστρωμα. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με την εφαρμογή μίας στρώσης από αστάρι BAULAT, SUPERLAT LATEX ή

SUPERGRIP, αναλόγως το είδος του υποστρώματος, αραιωμένο με νερό ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση και να μειωθεί η απορροφητικότητα. Το SUPERGRIP είναι κατάλληλο για επιφάνειες χαμηλού πορώδους (παλιά πλακίδια, μάρμαρα κλπ.) Το BAULAT ή SUPERLAT LATEX είναι κατάλληλο για μεσαίου και υψηλού πορώδους επιφάνειες.

Σε όλες οι εφαρμογές συνιστάται η χρήση ενός ειδικού αντι-αλκαλικού υαλοπλέγματος εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρωγμών που προέρχονται από το υπόστρωμα.



Προετοιμασία Υποστρωμάτων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:
Συστατικό A → κονία, B → υγρό

Χρώμα:
112 αποχρώσεις

Χρόνος ζωής στο δοχείο:
≥ 45 λεπτά (στους 20°C)

**Πάχος εφαρμογής σε τοίχους
ανά στρώση:** 2-3mm

**Πάχος εφαρμογής σε δάπεδα
ανά στρώση:** 2-4 mm

Αντοχή σε κάμψη:
≥ 8 N/mm² μετά από 28 ημέρες

Αντοχή σε θλίψη:
≥ 30 N/mm² μετά από 28 ημέρες

ΝΕΡΟ / ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα περίπου $\frac{3}{4}$ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με την χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Στη συνέχεια προσθέστε νερό εωσότου έχουμε ένα μίγμα ομοιογενές με την επιθυμητή εργασιμότητα. ≈ 7,5 l / 1 σακί 23 kg. Για να ενισχύσουμε την πρόσφυση και την ελαστικότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για νερό το συστατικό B (ρητίνη) το οποίο είναι συσκευασμένο

σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Η αναλογία ποσότητα ανάμιξης του συστατικού B δεν είναι δεσμευτική. Μπορείτε να προσθέσετε λιγότερη ποσότητα για περισσότερο θιξοτροπική σύνθεση, ανάλογα με την εφαρμογή. Η προσθήκη υπερβολικού νερού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του κονιάματος. Προτείνεται τακτική ανάδευση. Μετά την ανάμιξη είναι έτοιμο προς χρήση. Μην προσθέτετε στο σύστημα Bau Resina κανένα άλλο συστατικό (τσιμέντο, αδρανή κλπ.)

Χρωματολόγιο Bau - Resina

B4-K2-L4	K4-D5-L1	K4-D3-L1	B3-K1-G5	B3-K2-G5	B1-K1-G2	B8-K1-L8	B5-K2-D2
B1-K1-D1-G1	B5-C1	B4	B2	B4-K4-L4	B2-K1-L2	B1-K1-L1	B3-D3
B2-D2	B2-L1	B4-K1-L1-G4	B2-K1-L1-G2	B1-K2	B5	B4-C1	B5-G1
B4-K2	B1-K1-D1-G3	B1-K1	B2-G3	B2-G2	B1-G2	B5-K1-G2	B2-K1-G2
B1-K1-G1	B8-K1-L5	B1-L1	B1-D1				

Η τελική απόχρωση επιτυγχάνεται εύκολα, προσθέτοντας την ανάλογη ποσότητα χρωστικών σε λευκό κονίαμα **BAU - RESINA**. Ο κωδικός που αναγράφεται στο χρωματολόγιο, συμβολίζει την χρωματική επιλογή των χρωστικών και τον αριθμό των τυποποιημένων συσκευασιών (σακουλάκια των 50g), που πρέπει να αναμιχθούν με **25kg** λευκού κονιάματος **BAU - RESINA**.

ΣΥΜΒΟΛΑ
ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ

B - ΜΑΥΡΟ
K - ΩΧΡΑ

L - ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
D - ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

G - ΠΡΑΣΙΝΟ
C - ΜΠΛΕ

Π.χ. Ο κωδικός **B4-C1** δηλώνει τη χρήση **4** συσκευασιών των **50g**, μαύρης χρωστικής (**B**) και **1** συσκευασίας των **50g**, μπλέ χρωστικής (**C**).

***Σημείωση:** Οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να έχουν μικρή απόκλιση από το τελικό αποτέλεσμα λόγω εκτύπωσης.



Πλεονεκτήματα που δεν συνδυάζονται
σε καμία άλλη επένδυση

Μοναδικότητα όπως
σε ένα έργο τέχνης

Προετοιμασία
υποστρωμάτων

Εφαρμογή

Οδηγίες Χρήσεως

Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μεταλλική επίπεδη σπάτουλα πιέζοντας την επιφάνεια. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι όταν το πρώτο έχει στεγνώσει. Αν υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης του υποστρώματος εφαρμόστε μια καθολική στρώση υαλοπλέγματος καρέ 4x4 160 gr. ενσωματωμένη στην πρώτη στρώση του κονιάματος. Στη συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα για την τελική επιπέδωσή της. Μετά από λίγα λεπτά, όταν το υλικό αρχίζει να σκληραίνει μπορείτε να πιέσετε και πάλι με τη σπάτουλα για λεία επιφάνεια. Μπορείτε να βρέξετε την σπάτουλα με νερό πριν από το δεύτερο πάτημα για να δημιουργηθούν σκιές ή να δημιουργήσετε άλλη υφή αναλόγως τον τρόπο που θα πατηθεί η τελική στρώση. Η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί πριν την εφαρμογή των βερνικιών αναλόγως το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε.

Μετά την εφαρμογή του, το BAU RESINA πρέπει να ωριμάσει με ειδική αγωγή ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή γίνεται με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή όταν έχουμε μεγάλη ροή αέρα. Η υπερβολικά ταχεία εξάτμιση του νερού του μίγματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αντοχών και της σκληρότητας της τελικής επιφάνειας ή και να δημιουργήσει ρωγμές στην επιφάνειά λόγω της πλαστικής συρρίκνωσης του υλικού. Για την αποφυγή του παραπάνω φαινομένου, ψεκάστε με νερό την επιφάνειάς 6-12 ώρες μετά την εφαρμογή και επαναλάβετε την διαδικασία κάθε 4-5 ώρες για 2-4 μέρες. Εναλλακτικά, μετά 6-10 ώρες από την εφαρμογή του υλικού εφαρμόστε το πρώτο χέρι βερνίκι BAUSIL με βάση το νερό. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 χέρια BAUSIL το κάθε χέρι πριν στεγνώσει τελείως το προηγούμενο και όχι λιγότερο από 200gr / m² κατανάλωσης συνολικά προσέχοντας να μην αφήσουμε σημεία στην επιφάνεια χωρίς βερνίκι. Για δάπεδα και για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά εφαρμόστε και μια επιπλέον στρώση με το πολυουρεθανικό βερνίκι HARDOX PU. Το HARDOX PU θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από λίγες ημέρες (τουλάχιστον 2-3).

Αποφύγετε την εφαρμογή ήμερες με θερμοκρασία άνω των 30° C και κάτω των 5° C. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,4 kg/m²/mm ή 4-5kg/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακοι 23 kg &
Πλαστικά δοχεία των 7,4 kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε στεγασμένους χώρους προστατευμένο από τον ήλιο και τον παγετό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Προφυλάξεις / Ασφάλεια

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο

ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την

αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληρο-φοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.



Πλεονεκτήματα που δεν συνδυάζονται
σε καμία άλλη επένδυση

Μοναδικότητα όπως
σε ένα έργο τέχνης

Προετοιμασία
υποστρωμάτων



FLU 300

Επιπεδωτικό
τσιμεντοκονίαμα για
γέμισμα δαπέδων
κατάλληλο για
τοποθέτηση
κεραμικών πλακιδίων,
κεραμικού γρανίτη,
μαρμάρων παρκέ
και πλαστικών υλικών
καθώς και δημιουργία
κλίσεων



SUPERGRIP

Υψηλής τεχνολογίας
ενός συστατικού
αστάρι κατάλληλο
για την ενίσχυση
της πρόσφυσης
τσιμεντοειδών
συγκολλητικών

SUPERLAT LATEX

Βελτιωτικό κονια-
μάτων γερμανικής
τεχνολογίας βάσεως
ακρυλικού πολυ-
μερούς για ελαστι-
κούς και αδιάβροχους
σοβάδες



BAU-RESINA

Πατητή τσιμεντοκονία
μοναδικής αισθητικής
για επένδυση τοίχων
και δαπέδων λεπτού
πάχους 2-4mm,
βάσεως τσιμέντου
και χαλαζία σε πολλές
αποχρώσεις για την
δημιουργία μιας
σταθερής τελικής
επιφάνειας



BAU COLOR

Ανόργανη χρωστική σε σκόνη, βάσης οξειδίων για χρωματισμό επιχρισμάτων σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων



BAUSIL

Ακρυλικό βερνίκι για αδιαβροχοποίηση της πατητής τσιμεντοκονίας



BAUMESH 160

Υψηλής αντοχής υαλόπλεγμα απο 100% υαλόνημα (fiberglass) με προστατευτική επικάλυψη από ειδικά πολυμερή κατά των αλκαλικών επιδράσεων για τη συνολική ή μερική ενίσχυση και οπλισμό επιχρισμάτων και στεγανωτικών στρώσεων



HARDOX PU

Διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών matte ή γυαλιστερό, ιδανικό για προστασία τσιμεντοκονιαμάτων, μεταλλικών επιφανειών, πέτρας



Σημειώσεις

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Industrial area of Megara
Attica, Greece P.C. 19 100 P.O. 915

T_210 57 44 222
E_info@netbauer.com

www.netbauer.com

