

BAUSIL

Ακρυλικό βερνίκι βάσεως νερού για αδιαβροχοποίηση του συστήματος Bau Resina.

Περιγραφή

Υδατοαπωθητικός ματ διαφανής εμποτισμός χωρίς διαλύτες για πλήρη αδιαβροχοποίηση και σταθεροποίηση επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας.

Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα

- Δεν προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις
- Εξασφαλίζει καλή διαπνοή του υποστρώματος
- Προστατεύει τις επιφάνειες εφαρμογής από την επίδραση ρυπογόνων παραγόντων
- Είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή.
- Παρουσιάζει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα και υδροφοβία.
- Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

Παραδείγματα εφαρμογών

- Τοιχοποιίες από σοβά
- Επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας
- Τσιμεντοειδείς επιφάνειες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή : Υγρό διάλυμα νερού

Απόχρωση : Διαφανές όταν στεγνώσει

Πυκνότητα: 1,0 Kg/L

Προετοιμασία επιφάνειας

Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές. Απομακρύνετε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια, σκόνες κα. Θερμοκρασία εφαρμογής και υποστρώματος +5°C έως +35°C

Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε ημέρες που αναμένεται βροχόπτωση.

Οδηγίες χρήσεως

Εφαρμόστε το υλικό με βούρτσα, ρολό, πινέλο ή σφουγγάρι. Η εφαρμογή του Bausil πρέπει να γίνεται σε 2 τουλάχιστον χέρια. Το δεύτερο χέρι εφαρμόζεται πάνω στο πρώτο όταν αυτό τραβήξει αρκετά αλλά πριν ξηρανθεί πλήρως, εντός 2-3 ωρών. Φροντίστε το υλικό να απλώνεται ομοιόμορφα ώστε η επιφάνεια να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο (μέχρι κορεσμού) και να καλύπτονται όλα τα κενά. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

Κατανάλωση

0,2 - 0,3 kg /m² ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας

Συσκευασίες

Πλαστικά δοχεία 1, 5, 20 Kg

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής και στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία..

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής

Tel: 210 5744222

Fax: 210 5740777

Email: info@petrocoll.gr

[http// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

